


VALLOX 200se

VALLOX 200^{SE}


max. 750/830m³/h bij 100 Pa (standaard met F7 filter)

Controlepaneel inbegrepen met EC gelijkstroommotoren. Verbruik 49 - 451W. Met kruistegenstroom warmtewisselaar rendement >90%.
Standaard F7 fijnstoffilter en onderhoudsmelder. (EN 308)

CODE	OMSCHRIJVING	PRIJS
VA-200SE-R	EC - Rechtse aansluiting (R)	€ 6 382,00
VA-200SE-L	EC - Linkse aansluiting (L)	€ 6 382,00




OPTIES VA200 SE



VA-200 linkse aansluiting
4 x Ø 200mm

- (1) ROOD = luchttoevoer
- (2) GEEL = luchtafvoer
- (3) BLAUW = buitenlucht
- (4) BRUIN = vervuilde lucht



VA-200 rechtse aansluiting
4 x Ø 200mm

OPT-HU	Vochtigheidssensor (%RH)	€ 121,00
OPT-CO2	Koolstofdioxidesensor (CO ₂)	€ 570,00
OPT-200SE-PRE	Elektrische voorverwarming (1kW)	€ 156,00
OPT-200SE-ELB	Elektrische naverwarming (1kW)	€ 156,00
OPT-200SE-WWB-AFT	Warmwater naverwarming	€ 878,00
OPT-200SE-WWB-PRE	Warmwater voorverwarming	€ 878,00
OPT-200SE-SFC	Filter controle toevoer	€ 112,00
OPT-200SE-EFC	Filter controle afvoer	€ 112,00
OPT-200SE-FL-13	Vervangfilterpakket n°13 (2xEU3, 1xEU7)	€ 55,00
OPT-200SE-BOX	Geluidsdemperbox links/rechts	€ 1 635,00
OPT-LON	LON - convertor	€ 888,00
OPT-EIB	EIB - convertor	€ 646,00
OPT-200SE-DRAIN	Condens opvangbak	€ 101,00

* meer technische info kan u downloaden op onze website