



VALLOX 280se

VALLOX 280^{SE}

max. 865/1045m³/h bij 100 Pa (standaard met F7 filter)


Controlepaneel inbegrepen met EC- (gelijkstroommotoren, rendement >85%. Verbruik 150 tot 830W (2 motoren samen). Standaard F7 fijnstoffilter en onderhoudsmelder. (EN 308)

CODE	OMSCHRIJVING	PRIJS
VA-280SE-R	Rechte aansluiting (R) EC	€ 6 287,00
VA-280SE-L	Linkse aansluiting (L) EC	€ 6 287,00

VA-280 linkse aansluiting
4 x Ø 250mm

- (1) ROOD = luchttoevoer
- (2) GEEL = luchtafvoer
- (3) BLAUW = buitenlucht
- (4) BRUIN = vervuilde lucht



VA-280 rechtse aansluiting
4 x Ø 250mm

OPTIES VA280 SE

* meer technische info kan u downloaden op onze website

OPT-HU	Vochtigheidssensor (%RH)	€ 121,00
OPT-CO2	Koolstofdioxidesensor (CO ₂)	€ 570,00
OPT-280SE-ELB	Elektrische naverwarming (2.5kW)	€ 318,00
OPT-280SE-PRE	Elektrische voorverwarming (2.5kW)	€ 329,00
OPT-280SE-WWB-AFT	Warmwater naverwarming (5 kW)	€ 845,00
OPT-280SE-FC	Filter controle	€ 149,00
OPT-280SE-FL-17	Vervangfilterpakket n°17 (2xEU3, 1xEU7)	€ 56,00
OPT-280SE-BOX	Geluidemperbox links/rechts	€ 1 682,00
OPT-LON	LON - convertor	€ 888,00
OPT-EIB	EIB - convertor	€ 646,00