


VALLOX 90se met voorverwarming

VALLOX 90^{SE}

max. 280/310 m³/h bij 75 Pa (standaard met F7 filter)


Controlepaneel inbegrepen met EC (gelijkstroom-)motoren verbruik 12 tot 184W (2 motoren samen) met kruistegenstroom warmtewisselaar rendement >90%. Standaard F7 fijnstoffilter en onderhoudsmelder. (EN308)

	CODE	OMSCHRIJVING	PRIJS
	VA-90-SE-R	Rechtse aansluiting (R)	€ 2 736,00
	VA-90-SE-L	Linkse aansluiting (L)	€ 2 736,00



VA-90SE linkse aansluiting
4 x Ø 125mm

- (1) ROOD = luchttoevoer
- (2) GEEL = luchtafvoer
- (3) BLAUW = buitenlucht
- (4) BRUIN = vervuilde lucht



VA-90SE rechtse aansluiting
4 x Ø 125mm

OPTIES VA90 SE

* meer technische info kan u downloaden op onze website

OPT-HU	Vochtigheidssensor (%RH)	€ 121,00
OPT-CO2	Koolstofdioxidesensor (CO ₂)	€ 570,00
OPT-90-ELB	Elektrische naverwarming (900W)	€ 134,00
OPT-90-FL-14	Vervangfilterpakket n°14 (2xEU3, 1xEU7)	€ 43,00
OPT-LON	LON - convertor	€ 888,00
OPT-EIB	EIB - convertor	€ 646,00
OPT-MLV	Lucht / vloeistof warmtewisselaar	€ 882,00

